FICHE TECHNIQUE

Filtre eau de pluie – TRIO 10”

Filtration triplex pour eau de pluie

UNE FILTRATION EN TROIS ÉTAPES POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU DE PLUIE, DESTINÉE AUX USAGES DOMESTIQUES NON ALIMENTAIRES.



FILTRATION TRIPLEX

- Trois corps de filtre de 10”.
- Raccordement 3/4”.
- Montage mural horizontal.
- Vanne de rinçage intégrée au premier bocal.

AVANTAGES

- Aide à retenir les particules et les sédiments.
- Le charbon actif contribue à réduire les odeurs et certains composés organiques.
- Vanne de rinçage pour l’entretien du premier étage.
- Adapté à l’eau de pluie pour des usages non alimentaires.

ENTRETIEN

- Rincer régulièrement le premier étage selon l’encrassement.
- Remplacer les cartouches filtrantes selon la qualité de l’eau et l’utilisation.
- Installer sur une conduite d’eau froide, dans un local à l’abri du gel.

FICHE TECHNIQUE

Référence	**SVD-TRIO**
Dimensions approx.	**400 x 160 x 350 mm**
Nombre de bocaux	**3**
Format des filtres	**10”**
Raccordement	**3/4”**
Préfiltre	**Rinçable**
Étape 2	**Cartouche sédiments**
Étape 3	**Charbon actif**
Fonction rinçage	**Oui, manuel**
Température*	**5 à 50 °C**
Matériau des bols	**PET**
Matériau de la tête	**PP / raccords laiton**
Pression max.*	**8 bar**
Usage recommandé	**Eau de pluie non potable**

1

PRÉFILTRE MEMBRANE NYLON

(RINÇABLE)

Retient les plus grosses impuretés (feuilles, sable, débris, etc.) et protège les cartouches suivantes. La membrane en nylon est facile à rincer et assure une longue durée de vie.

2

CARTOUCHE À SÉDIMENTS

(10 µm)

Élimine les particules fines comme le sable, la poussière et la boue. Cette cartouche en polypropylène assure une filtration efficace jusqu'à 10 microns.

3

CHARBON ACTIF

Absorbe les matières organiques, le chlore, les odeurs et les goûts indésirables. Il améliore la qualité de l'eau et la rend plus agréable à utiliser.