FICHE TECHNIQUE

Adoucisseur – Modèle Soft L

Système de traitement de l'eau

Le Soft L comprend:
Une bouteille de résine indépendante et un grand bac à sel séparé, pilotés par une vanne volumétrique électronique.

UNE SOLUTION DE GRANDE CAPACITÉ POUR LES BESOINS IMPORTANTS

Pensé pour les espaces réduits, le modèle « s duo » associe un format compact à une capacité de traitement adaptée aux besoins du quotidien.

- Vanne de commande volumétrique électronique.
- Mesure du volume d'eau adoucie par compteur intégré.
- Régénération différée : déclenchement programmé à 02h00 après atteinte du volume réglé.
- Réserve de capacité prévue pour conserver de l'eau adoucie avant régénération.
- Régénération de sécurité automatique au 10e jour sans régénération.

Pendant la régénération, la vanne assure une alimentation en eau non traitée
via son bypass interne.



LES POINTS FORTS

- Sécurité anti-débordement grâce au système « No-Overflow ».
- Bac à sel indépendant de grande capacité: 120 kg.
- Colonne et bac à sel pouvant être positionnés séparément (jusqu'à 2 m).
- Remplissage annoncé pour environ 3 mois selon dureté et consommation.
- 10 ans de garantie avec le contrat d'entretien « Care »



VALVE BYPASS

- Monté en usine
- Facile à utiliser
- Raccordement 3/4"
- Dureté résiduelle réglable avec vanne de mélange

KIT COMPLET

Le SOFT-L est livré avec bypass, flexibles de raccordement, flexibles d'évacuations, joints en fibre pour les flexibles de raccordement et testeur de dureté.

FICHE TECHNIQUE

Référence	**SVD-DUO-L**
Dimensions de la bouteille en mm	**Ø 268 × H 1 581 mm**
Dimensions du bac à sel en mm	**Ø 520 × H 950 mm**
Litres de résines	**50 litres**
Raccordement	**3/4"**
Réserve en sel maximum	**120 kg**
Nombre de personnes conseillées	**8 personnes et +**
Raccordement électrique	**230V | 50Hz | 12v**
Hauteur de refoulement	**3 mètres maximum**
Max. °C	**40°**
Humidité ambiante supportée	**60% max.**
Perte de charge	**0,2 - 0,7 bar**
Pression de service	**2 - 6 bar maximum**
Vanne de dureté résiduelle & Bypass	**Compris(e)**